

Sicherheit Mitarbeiter

Folgende Regeln sind zu beachten:

Allgemein

- Betriebliche- und allgemein anerkannte Sicherheitsregeln sind von allen zwingend einzuhalten
- Werden Sicherheitsmängel festgestellt, sind sie unverzüglich zu beheben oder zu melden
- Kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden, darf nicht weitergearbeitet werden.
- Alleine darf keine Maschine repariert oder gereinigt werden, ohne Bekanntgabe einer Person in der Nähe
- Rückmeldung Ende der Reparatur oder Reinigungsarbeiten
- Besteht Unsicherheit zur sicheren Ausführung einer Arbeit, sind alle verpflichtet selber nachzufragen beim Vorgesetzten.

Fahrzeuge

- Telefoniert wird beim Fahren nur übers die Freisprechanlage

Maschinen mit Not-Aus

Kein Not-Aus darf überbrückt werden

Arbeitet oder Reinigt man eine Maschine wird der Not-Aus mit dem persönlichen Vorhängeschloss gesichert.

Der Schlüssel des Vorhängeschlosses ist nur bei einem Persönlich und wird nicht weitergegeben



Kehrlichfahrzeug

Die Manipulation von Sensoren ist verboten.

Keine Kinder fahren auf Trittbrettern (z.B. Papiersammlung)

Nur internes Personal darf die Presse bedienen

Nur instruierter Personen dürfen den Kran bedienen

Molok müssen geschlossen werden. (Gefahr für Kinder)

Hammermühle

Tor 1 wird nur zum Kippen des Presscontainers geöffnet oder wenn der Bagger helfen muss

Das Tor wird sofort wieder geschlossen. **Es darf nie unbeaufsichtigt geöffnet bleiben**

Tore BRC

Tore Hammermühle und Presscontainer müssen immer geschlossen sein, wenn das Areal unbeaufsichtigt ist.

Eternit/Asbest

- Vorhandene Plastikhüllen nicht entfernen und nicht beschädigen
- Allfällige Staubentwicklungen bei unverpackter Ware sind durch Bewässern sofort zu stoppen
- Mit dem Bagger wird nicht zermalmt oder irgendetwas gemacht
- Die Mulde wird nicht umgeladen

Weiteres

Keine Spraydose wird benutzt, um irgendwo auf dem Betrieb oder auf Fahrzeugen oder Geräten um irgendetwas anzuschreiben. Muss etwas angeschrieben werden: Meldung an GL.

Bagger

Keine Mulde wird mit dem Bagger geöffnet oder geschlossen

Keine Mulde wird mit dem Bagger verschoben

Beim Sortieren ist das Schild unten um den Bagger besser zu sichern

Der Sortierkopf wird nie direkt benutzt, um etwas zu verdichten.

Es ist zu vermeiden, dass sortiert wird, wenn externe Leute auf dem Platz sind. Hilft man einem Kunden, müssen alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dass niemand in den Gefahrenbereich kommt.